



Prince of Songkla University
Faculty of Engineering

Midterm Examination : Semester II
Date : 22 December 2006
Subject : 235-402 Geotechniques

Academic Year : 2006
Time : 09.00-12.00 p.m.
Room : A 403

Instructions

1. Do all questions and answer them in the given papers and do rear papers allowed.
2. Not allowed all books or notes and must reset a calculator programming capability.
3. Write your name in answer page including graphs and returned all papers to controllers.
4. Total points are 80 or 30 % of course work.

“ทูลงจิตในการสอบ โทษขั้นต่ำปรับตกในรายวิชานั้น และพักการเรียน 1 ภาคการศึกษา สูงสุด ให้ออก”

No. Problem	Full Points	Assigned Points
1	16	
2	12	
3	24	
4	12	
5	16	
Total Points	80	

Name Surname ID

Bonne Chance et bon courage
Danupon Tonnayopas
12 Dec 2006

Equation and Tables for Midterm test

$$v_d = \frac{(V_p^2 - 2V_s^2)}{2(V_p^2 - V_s^2)} ; \quad CI = \frac{W_L - w}{I_p}$$

$$\rho_d = \frac{G_s \rho_w}{1 + w G_s} (1 - A_v) ;$$

$$I_p = W_L - W_p$$

$$T = \frac{\tau_v \cdot \pi \cdot d^2}{2} \left(h + \frac{d}{3} \right)$$

$$K = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}$$

$$n = \frac{V_v}{V_t} \times 100 ; \quad \lambda_d = \rho \cdot (V_p^2 - 2V_s^2) ; \quad I_L = \frac{w - W_p}{I_p}$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)} ; \quad w = \frac{W_w}{W_s} \times 100$$

$$E_M = \rho \cdot V_p^2 \cdot (1+\nu)(1-2\nu)$$

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)} ; \quad \sigma_c = 10^{A_0} ; \quad I_{s50} = F \times I_s$$

$$Y = \rho V_p^2 ; \quad E = \frac{9KG}{3K+G} ; \quad F = \left(\frac{D_e}{50} \right)^{0.45}$$

$$\sigma_t = \frac{2P}{\pi \cdot t \cdot d} ; \quad E_d = \rho \cdot V_s^2 \cdot \frac{(3V_p^2 - 4V_s^2)}{(V_p^2 - V_s^2)}$$

$$A_0 = 1 + 0.0065 \rho \cdot SHV ; \quad I_{s50} = \left(\frac{D_e}{50} \right)^{0.45} \cdot I_s$$

$$G_d = \rho \cdot V_s^2 ; \quad I_{s50} = \frac{P}{D_e^2}$$

$$K_d = \rho \frac{(3V_p^2 - 4V_s^2)}{3} ; \quad I_d = \frac{(C-D)}{(A-D)} \times 100 ; \quad D_e^2 = 4A/\pi ; \quad A=WD$$

$$C_u = d_{60}/d_{10} \quad C_z = d_{30}^2/d_{60} \cdot d_{10}$$

$$\tau = c + \sigma_n \cdot \tan \phi$$

$$S = \frac{V_w}{V_v} \times 100 \quad e = \frac{V_v}{V_s}$$

หมวด ก. ปัจจัยการจำแนกและประเมินค่า									
ปัจจัย		ผลลัพธ์ของค่าประเมิน							
1	กำลังของวัสดุหิน บริบูรณ์	ดัชนีกำลังแรงกดจุด	> 10 MPa	4-10 MPa	2-4 MPa	1-2 MPa	สำหรับพิสัยค้ำนี้ น่าจะทดสอบกำลังอัดแกนเดียว		
		กำลังอัดแกนเดียว	> 250 MPa	100-250 MPa	50-100 MPa	25-50 MPa	5-25 MPa	1-5 MPa	< 1 MPa
	ค่าประเมิน	15	12	7	4	2	1	0	
2	คุณภาพแท่งหินเจาะ RQD		90%-100%	75%-90%	50%-75%	25%-50%	< 25%		
	ค่าประเมิน		20	17	13	8	3		
3	ระยะห่างความไม่ต่อเนื่อง		> 2 ม.	0.6-2 ม.	200-600 มม.	60-200 มม.	< 60 มม.		
	ค่าประเมิน		20	15	10	8	5		
4	สภาพความไม่ต่อเนื่อง (ดูเสริมในหมวด จ)		ผิวขรุขระมาก ไม่ยาวต่อเนื่อง ไม่แยกอ้า ผงหินไม่คู่	ผิวขรุขระ เล็กน้อย แยก อ้า < 1 มม. ผง หิน คู่ เล็กน้อย	ผิวขรุขระ เล็กน้อย แยก อ้า < 1 มม. ผง หิน คู่ มาก	ผิวลื่นไกลหรือผอง อุดหนา < 5 มม. หรือแยกอ้า 1-5 มม. ยาวต่อเนื่อง	ผองอุดน้มนหนา > 5 มม. หรือ แยกห่าง > 5 มม. ยาวต่อเนื่อง		
	ค่าประเมิน		30	25	20	10	0		
5	น้ำใต้ดิน	ไหลเข้าต่อความยาวอุโมงค์ 10 ม. (ลิตร/นาที)	ไม่มี	< 10	10-25	25-125	> 125		
		แรงดันน้ำตามแนวแตก/ความเค้นเบื้องต้นหลัก	0	< 0.1	0.1-0.2	0.2-0.5	> 0.5		
		สภาพทั่วไป	แห้งสนิท	ชื้นหมาด	เปียก	หยด	ไหล		
	ค่าประเมิน		15	10	7	4	0		
หมวด ข ปรับแก้ค่าประเมินสำหรับแนววางตัวความไม่ต่อเนื่อง (ดูหมวด จ)									
การวางตัวแนวระดับและมุมเท		เอื้ออำนวยมาก	อำนวย	พอใช้	ไม่เอื้ออำนวย	ไม่เอื้ออำนวยมาก			
ค่าประเมิน	อุโมงค์และเหมือง	0	-2	-5	-10	-12			
	ฐานราก	0	-2	-7	-15	-25			
	ความลาด	0	-5	-25	-50	-			
หมวด ค ชั้นมวลหินที่หาค่าจากค่าประเมินทั้งหมด									
ค่าประเมิน		100 <-- 81	80 <-- 61	60 <-- 41	40 <-- 21	< 21			
หมายเลขชั้น		I	II	III	IV	V			
บรรยาย		หินดีมาก	หินดี	หินพอใช้	หินเลว	หินเลวมาก			

หมวด ง ความหมายของชั้นหิน					
หมายเลขชั้น	I	II	III	IV	V
เวลายืนหยัดเฉลี่ย	20 ปี สำหรับหน้ากว้าง 15 ม.	1 ปี สำหรับหน้ากว้าง 10 ม.	1 สัปดาห์สำหรับหน้ากว้าง 5 ม.	10 ชม. สำหรับหน้ากว้าง 2.5 ม.	30 นาทีสำหรับหน้ากว้าง 1 ม.
การยึดเกาะกันของมวลหิน (kPa)	> 400	300-400	200-300	100-200	< 100
มุมเสียดทานของมวลหิน (องศา)	45	35-45	25-35	15-25	< 15
หมวด จ แนะนำสำหรับจำแนกสภาพความไม่ต่อเนื่อง					
ความยาวความไม่ต่อเนื่อง (ความคงอยู่) ค่าประเมิน	< 1 ม. 6	1-3 ม. 4	3-10 ม. 2	10-20 ม. 1	20 ม. 0
การแยกห่างกัน (ความต่ำง) ค่าประเมิน	ไม่มี 6	< 0.1 มม. 5	0.1-1.0 มม. 4	1-5 มม. 1	5 มม. 0
ความขรุขระ ค่าประเมิน	ขรุขระมาก 6	ขรุขระ 5	ค่อนข้างขรุขระ 3	เรียบ 1	สิ้นไถล 0
ผองผด (ผองรอยเลื่อน) ค่าประเมิน	ไม่มี 6	ผองผดแข็ง < 5 มม. 4	ผองผดแข็ง > 5 มม. 2	ผองผดนุ่ม < 5 มม. 2	ผองผดนุ่ม > 5 มม. 0
การผุพัง ค่าประเมิน	ไม่ผุ 6	ค่อนข้างผุ 5	ผุปานกลาง 3	ผุสูง 1	เสื่อมสลาย 0
หมวด ฉ ผลของการวางตัวแนวระดับและมุมเทของความไม่ต่อเนื่องในการเจาะอุโมงค์ **					
แนวระดับตั้งฉากกับแกนอุโมงค์			แนวระดับขนานกับแกนอุโมงค์		
เจาะตามมุมเท มุมเท 45-90°	เจาะตามมุมเท มุมเท 20-45°	มุมเท 45-90°	มุมเท 20-45°		
เอื้ออำนวยมาก	เอื้ออำนวย	เอื้ออำนวยมาก	พอใช้		
เจาะสวนมุมเท มุมเท 45-90°	เจาะสวนมุมเท มุมเท 20-45°	แนวระดับไม่ค้ำนึ่งถึง มุมเท 0-20°			
พอใช้	ไม่เอื้ออำนวย	พอใช้			